

Technische Daten

Modell		M108S-DTQDS	
Motor		V3800-DT-TI-CRS	
Typ (Fabrikat: KUBOTA)		Common Rail, Direkteinspritzung, 4 Zylinder, Diesel, wassergekühlt	
Ansaugung		Turboaufladung und Ladeluftkühlung	
Nenndrehzahl	U/min	2600	
Motorleistung, nach 97/68/EG	kW (PS)	80 (109)	
Gesamthubraum	cm ³	3769	
Kraftstofftank-Fassungsvermögen	ℓ	175	
Luftfilter		Doppelter Trockenfilter	
Drehstromgenerator	A	80	
Getriebe			
Anzahl der Gänge		32 vorwärts / 32 rückwärts (48 vorwärts / 48 rückwärts mit Kriechgang als Sonderausstattung)	
Hauptgetriebebeschaltung		8 Gänge voll synchronisiert (mit Swing Shift-Schaltung)	
Gruppenschaltung		2 Fahrstufen	
Lastschaltstufen		2	
Max. Fahrgeschwindigkeit	km/h	39	
Bauart der Hauptkupplung und der Bremse		hydraulisch betätigte Nassscheiben	
Differentialsperren		an Vorder- u. Hinterachse, mechanisch betätigt	
Zapfwelle			
Bauart der Zapfwelle		hydraulisch betätigte Lamellenkupplung mit Bremse	
Drehzahl	U/min	540 / 540E (540 / 1000 als Sonderausstattung)	
Hydraulik			
Pumpen-Förderleistung (Heckdreipunktaushebung)		ℓ/min. 65 bei Nenndrehzahl	
Dreipunktgestänge		Unterlenker mit Fanghaken, Teleskopseitenstreben, Kurbel-Hubstange	
Kategorie		II	
Regelung		Lageregelung, Zugregelung (Erfassung am Oberlenker) & Mischregelung	
Hubkraft am Unterlenkerende		kg 4000	
Hubkraft 610 mm hinter dem Unterlenkerende max.		kg 3400	
Anzahl der Zusatzsteuerventile		2 Ventile umschaltbar einfach-doppeltwirkend mit Schwimmstellung / Sonderausstattung: 3. Ventil doppeltwirkend mit regelbarem Mengenteiler	
Weitere Merkmale			
Lenkung		Hydrostatische Lenkung	
Motorhaube		Weit zu öffnende Motorhaube	
Hydraulische Anhängerbremse / Druckluftbremse		Standard / Sonderausstattung	
Abmessungen & Gewicht			
Gesamtlänge		mm 4145	
Gesamthöhe (Oberkante Kabine)		mm 2680	
Gesamtbreite (bei min. Spurbreite)		mm 2010	
Radstand		mm 2435	
Reifengröße Vorn		340/85R24, 360/80R24, 380/70R24	
Hinten		460/85R34, 480/80R34, 520/70R34	
Min. Bodenfreiheit (Zugpendel-Halterung)		mm 435	
Spurbreite vorn		mm 1565 - 1675	
Spurbreite hinten		mm 1755 - 1865	
Wenderadius ^{(*)3}		mm 3,6 mit Bremse, 4,7 ohne Bremse	
Traktorgewicht ^{(*)2}		mm 3655	

Änderung der technischen Daten vorbehalten.

Die vorliegende Broschüre dient nur zur Beschreibung des Fahrzeugs.

Informationen zur Garantie sind beim zuständigen Kubota Vertragshändler zu erfragen.

^(*) Schätzung des Herstellers.

^(**) Mit gusseisernen Felgenblättern an den Hinterrädern.

^(***) Allradantrieb eingeschaltet.

©2007 Kubota Corporation



KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau/Nieder-Roden

Telefon 06106/873-0 Telefax 06106/873-197 E-mail info@kubota.de

www.kubota.de