

ZAGO Bio aprítógépek

A **ZAGO ECOCOMPACT** gépek megbízhatóan aprítanak és darabolnak különféle anyagokat, amelyek alkalmasak a későbbi komposztálásra vagy égetésre. A feldolgozott hulladék anyagot is egyenletesen keverik össze.

Gyakorlatilag megerősítést nyer, hogy az anyagok őrlésére és egyidejű keverésére szolgáló gépek beszerzése a helyes választás és nagyon költséghatékony. Az anyag térfogata szintén jelentősen csökken, körülbelül 7: 1 arányban.

A lassú zúzási módszer energiahatékony, zajmentes és ugyanakkor pormentes. Ezeknek a gépeknek a legfontosabb előnye azonban a teljes zúzó mechanizmus sérülésekkel szembeni ellenállása. A gyakorlatból ismert, hogy a hulladékban található különféle keverékek, például agyag és kövek, nem kerülhetők el.

Képes feldolgozni legfeljebb 12 cm-es kis átmérőjű ágakat, növényi és szerves maradványokat, valamint különféle komposztálható termékeket.

A **ZAGO ECOCOMPACT S** közép- és könnyű teljesítményű zúzó-keverőgép átveszi a "Duo Mix" technológiát, amelyet két robusztus, alacsony fordulatszámú, forgó forgórész jellemez, speciális rendkívül ellenálló pengékkel és központi ellenéllel.

Kompakt mérete, a kisebb súly és az alacsony energiafogyasztás a sorozat gépeinek számára ideális kombinációt jelent a kisebb műveletekhez. Ez a könnyű sorozat elérhető az **ECOCOMPACT K** verzióban is, négycsavaros változatban, amely ugyanazzal a "Free Flow Mix" technológiával működik, mint a robusztusabb **ECOGREEN** sorozat.

A **ZAGO ECOGREEN** gépekkel a vágott fű, faanyag, raklap, régi papír és ágak könnyen kezelhetők 20 cm átmérőig. Az anyag áthelyezhető és tetszőlegesen összekeverhető más alkotó részekkel, mielőtt kiürítene. A kevés gép egyikeként nagyon alkalmas különféle enyhén folyékony komponensek például szennyvíziszap, hagymahulladék vagy különféle gyümölcsmaradék és hasonló feldolgozására, amelyeket későbbi komposztáláshoz lehet felhasználni. Ezeket a hulladékkomponenseket bármilyen probléma nélkül fel lehet dolgozni a fa- vagy papírcsomagolással együtt.

A szabadalmaztatott "Free Flow Mix" rendszer összesen négy csavart tartalmaz. Mindannyian ugyanabba az irányba forognak, jelentősen csökkentve a hajtásigényt. A két alsó csavar vágja és keveri össze, míg a két felső össze forgatja, hogy az anyag szerkezete a lehető legegyszerűsebb legyen. Ugyanakkor megkönnyítik az alsó csigák számára az anyag feldolgozását, amikor a gép már teljesen fel van töltve. Ez kiküszöböli a feljes zúzási mechanizmus túlterhelését.

A gép nagyon erős felépítésű és a minőségi acélból készült anyagok felhasználása, amelyet fokozott kopásállóság jellemez és rozsdamentes acél megerősít biztosítja a hosszú élettartamot. Az erősített kések állítható pengékkel garantálják a hatékony vágóeszköz rendkívül hosszú élettartamát.

Jellemzők



Bio-aprítógépek 4 vízszintes csigával, vontatható változatban
 Nagy teherbírású acél tartály, amely kettős szerkezetű, megerősített padozattal (teljes alsó vastagság 30 mm)
 Csapágyazott féknélküli tengely Állítható vonórúd
 4 vízszintes csiga Hardox acélból, nagy teljesítményű csillag alakú késekkel (átmérő 140 mm)
 Kívülről levehető, állítható ellenkéses rendszer
 Egyfokozatú bolygóhajtóműves sebességváltóval szerelve a 07 - 17 m³-es típusok
 Nagyteljesítményű két fokozatú váltómű a 20 - 24 m³ típusoknál
 Csigák meghajtása erősített láncokkal 140 HE, nyírócsavarral
 Független hidraulikus rendszer Elülső vezérlés kézi karokkal
 Bal oldali rögzített szállítószalag 750 x 800 mm (Sz x L), nehéz rozsdamentes acél láncsal
 Ajtó hidraulikus nyitással
 Mechanikus lábtartó

ECOGREEN VERSIONS			fa max. 20 cm					
TYPE	7	9	11	13	15	17	20	24
Úrtartalom m ³	7	9	11	13	15	17	20	24
Hossz mm	4900	5300	5750	5830	6280	7000	7720	8700
Szélesség mm	2400	2450	2450	2500	2500	2500	2550	2600
Magasság mm	2550	2600	2650	2750	2800	2800	2900	3100
Kapacitás m ³ /h	40	45	50	55	65	70	80	100
Traktor. LE	80	90	110	130	160	180	200	210
Súly kg	4700	4900	5650	6000	7000	7800	11200	12100

ECOCOMPACT VERSIONS			fa max. 10 cm		
TYPE	5	7	9	11	13
Úrtartalom m ³	5	7	9	11	13
Hossz mm	4700	4700	5100	5800	5890
Szélesség mm	2200	2400	2400	2400	2450
Magasság mm	2250	2250	2250	2400	2450
Kapacitás m ³ /h	40	45	50	55	65
Traktor. LE	45	50	55	60	75
Súly kg	3000	4000	4200	4900	5200



Cégnév / Gesellschaft / Company: **IG + JM Kft**
 Székhely / Amtssitz / Seat: 1083. Budapest, Práter u. 59.
 Számlázási cím / Rechnungsadresse / Billing address: 1083. Budapest, Práter u. 59.
 Postacím / Adresse / Address: 9082. Nyúl, Incső u. 11/a.
 Gyártó bázis / Produktionsstandort / Manufacturing base: 9082. Nyúl, Incső u. 11/a.
 Weboldal / Webseite / Website: www.igj.hu , www.bransontraktor.hu
 E-mail / E-mail address / E-mail address: info@igj.hu
 Tel./fax / Telefonnummer / Phone number: 00-36-96/364-063
 Adószám / Steueranzahl / Taxnumber: 14617654-2-42.
 EU TAX No.: HU14617654.
 Cg. Szám: 01-09-912087.

